

Código de identificação único do produto-tipo: 12 IBIV

Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+

Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.

Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007

Organismo notificado: Bureau Veritas n.º 1592

Desempenho declarado do agregado - Brita 8/14 IB IV

Características essenciais			NP EN 12 620	NP EN 13 043	NP EN 13 242
Dimensão das partículas			8/14	8/14	8/14
Designação (d/D)			G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 80-20
Granulometria			Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado
	% declarada				
	31,5 mm	100	100	100	100
	20 mm	100	98-100	98-100	98-100
	14 mm	97	85-100	85-100	80-100
	12,5 mm	80	--	--	--
	10 mm	36	--	--	--
	8 mm	10	0-20	0-20	0-20
	4 mm	1	0-5	0-5	0-5
	0,063 mm	1	--	--	--
Forma das partículas do agregado grosso			FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀
Índice de achatamento			NPD	NPD	NPD
Índice de forma			--	C _{100/0}	C _{90/3}
Percentagem de partículas esmagadas e partidas**			--	C _{100/0}	C _{90/3}
Limpeza			f _{1,5}	f ₂	f ₂
Teor de finos			NPD	--	NPD
Equivalente de areia			NPD	MB _F NT	NPD
Azul de metileno			LA ₃₅	LA ₄₀	LA ₃₅
Resistência à fragmentação do agregado grosso			2,68 ^{+0,05} Mg/m ³	2,68 ^{+0,05} Mg/m ³	2,68 ^{+0,05} Mg/m ³
Massa volúmica das partículas secas na estufa, secção 8			0,3 ^{+0,2} %	0,3 ^{+0,2} %	0,3 ^{+0,2} %
Absorção de água, secção 8			< 0,075%(aceite)	--	--
Estabilidade volumétrica - retração por secagem*			< 0,1%(aceite)	--	S ₁
Composição / teor			AS _{0,2}	--	AS _{0,2}
Enxofre total*			< 0,001%	--	--
Sulfatos solúveis em ácido*			mais claro(aceite)	--	mais claro(aceite)
Teor em cloretos*			< 0,1%	m _{LPC} 0,1	< 0,1%
Teor em húmus*			1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³
Contaminantes orgânicos leves*			100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa		
Baridade					
Descrição petrográfica* - descrição da rocha					

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha

** Agregado obtido por britagem de maciço rochoso

Utilização prevista

NP EN 12620 - Agreg. p/ betão - corresponde à EN 12620.

NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação - corresponde à EN 13043.

NP EN 13242 - Agreg. p/ material não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviária - corresponde à EN 13242.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0

(Em Pombal, em 13 de maio de 2025)