

	Declaração de Desempenho N.º 32 IBIV / Ibero	Revisão: 5
---	---	---------------

Código de identificação único do produto-tipo: 32 IBIV

Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+

Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.

Norma harmonizada: EN 13 383-1:2002+EN 13 383-1:2002/AC:2004

Organismo notificado: Bureau Veritas n.º 1592

Desempenho declarado do agregado - Gabião 90/180 IB IV	
Características essenciais	NP EN 13 381-1
Dimensão do enrocamento grosseiro ou "enrocamento pequeno" Designação (d/D) Granulometria 250 mm 180 mm ** 90 mm 45 mm	90/180 CP _{90/180} Fuso adotado 98-100 80-100 0-20 0-5
Forma do enrocamento grosseiro ou "enrocamento pequeno"	LT _{NR}
Requisitos físicos Massa volúmica das partículas Resistência à rotura	2,65 Mg/m ³ CS ₈₀
Descrição petrográfica* - descrição da rocha	100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha

** A fração entre o peneiro de 90mm e 180mm é superior a 98% em massa

NA - Característica não aplicável ao agregado ou à norma de aplicação

Utilização prevista	NP EN 13383-1 - Agreg. Utilizado como enrocamento em obras hidráulicas de proteção ou de regularização - corresponde à EN 13383-1

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0

(Em Pombal, em 13 de maio de 2025)

